



مايور ايبوكسي برايمر

ايبوكسي للأرضيات أولي (برايمر)

وصف المنتج ايبوكسي برايمر شفاف من مركبين

المميزات

- تغطية عالية
- تعطي سطح أملس

الاستخدامات

- معالجة الأسطح القديمة
- معالج للأسطح المسامية
- مقوي للأسطح ويعمل على قوة تلاحق الإيبوكسي بالأرضيات الخرسانية

طريقة الاستخدام

تحضير السطح:

تأكد من أن الأرضية الخرسانية عمرها 28 يومًا وأن نسبة رطوبة السطح أقل من 5% قبل التطبيق.
تنظيف السطح من جميع الأتربة والأوساخ ومركبات المعالجة من النوع القابل للتحلل والزيوت والشحوم وطلاء الأسمنت والملوثات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الترابط

تحضير المنتج :

- أخلط جميع المكونات السائلة للمركبين أ و ب
 - أمزج بخلاط كهربائي
- الطبقة الخارجية :

- تطبيق المنتج ودهنه بالرولة
- أغلق الموقع لمدة 24 ساعة حتى يجف بشده

التغطية :

0.75 كجم /متر²

التنظيف :

- نظف جميع المعدات باستخدام النثر فوراً بعد الإستخدام
- يمكن إزاله المواد المتصلدة ميكانيكياً فقط

يتبع للمواصفة ASTM C881



النوع:

المركب أ : سائل شفاف
المركب ب: سائل شبه شفاف

فترة التشغيل : 30 دقيقة

زمن جفاف اللمس: 8-10 ساعات

زمن الجفاف النهائي: 48 ساعة وفقاً لظروف التهوية

فترة التصلد الكامل: 15 يوم

التعبئة: 30 كجم المركب (أ, ب)

فترة الصلاحية: 24 شهراً من تاريخ التصنيع عند تخزينها
ظروف التخزين:

يجب حفظ المنتج في مكان جيد التهوية بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس
المباشرة يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام

بيانات المنتج

توجيهات الأمان والسلامة من الأفضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين

في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون

في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف

في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية

لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين

+249-912981928
+249-918883330
+249-929888333

✉ husam@mayoreng.com

🌐 www.mayoreng.com

📍 المصنع: المنطقة الصناعية الباكير مربع (1) - عقار رقم ٦٦
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زلط مع شارع ١٥
العمارات - عمارة مايور الطابق الأول

📱 مصنع مايور لكيمويات البناء
مايور كيم

☎ +249-9183478259