



مايور لاصق اسبيشال

مادة لاصقة للبلاط والسيراميك و البورسلين عازل للمياه

وصف المنتج

مايور لاصق بلاط اسمنتية عالي الجودة عازل للمياه يستخدم لأحواض السباحة الحمامات والمطابخ مثالي لجميع انواع السيراميك الرخام و البورسلين و البلاط مناسب للإستعمال الداخلي و الخارجي غني بالبوليمرات

المميزات

- قوة لصق وربط عالية ≤ 4 MPA
- قوة تماسك عالية
- يدوم في وعاء الإستخدام فترة طويلة مما يمنحه قابلية عالية على المعالجة
- اقتصادي وعالي الجودة

الاستخدامات

- أحواض السباحة
- الحمامات
- المطابخ
- قنوات الألعاب المائية

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح:
الأسطح الاسمنتية يجب ان تكون نظيفة وخالية من الزيوت والدهون وإزالة بواقي الاسمنت والجزيئات العالقة بالصفرة او قوة دفع الماء او بالطريقة الميكانيكية

- تحضير المنتج:**
لأفضل النتائج إتبع الخطوات الآتية:
- لعبوة 25كجم تخلط بكمية 5,0-6,0 لتر من الماء حتى ان يتم الوصول الى القوام المناسب
 - يضاف الماء الي وعاء الخلط
 - تخلط البدرة مع الماء بواسطة الخلاط الكهربائي
 - يترك المزيج من دقيقة لإثنين قبل الإستخدام

بيانات المنتج

- المظهر:**
بدرة (أبيض - رمادي)
- التعبئة:**
عبوة 25 كجم
- فترة الصلاحية:**
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
- ظروف التخزين:**
يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة
التغطية: 12 متر² لسمك 1 سم



نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد
الكثافة: 1,50 جرام/لتر
السمية : غير سام
نسبة الخلط: 5,0-6,0 لترماء لكل 25 كجم

توجيهات الأمان والسلامة
من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين