



مايور لاصق بلاط رمادي

مادة لاصقة للبلاط والسيراميك والبورسلين غنية بالبولىميرات

وصف المنتج

مايور لاصق بلاط اسمنتى عالي الجودة مثالي لجميع انواع السيراميك و البورسلين مناسب للسماكات الرفيعة والمتوسطة

المميزات

- قوة لصق عالية ≤ 2 MPA
- قوة تماسك عالية
- يدوم في وعاء الإستخدام فترة طويلة مما يمنحه قابلية عالية على المعالجة
- اقتصادي وعالي الجودة

الاستخدامات

- كل احجام واشكال السيراميك ،البورسلين و الحجر
- البلاط المزجج

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح:
الأسطح الاسمنتية يجب ان تكون نظيفة وخالية من الزيوت والدهون وإزالة بواقى الاسمنت والجزئيات العالقة بالصفرة او قوة دفع الماء او بالطريقة الميكانيكة
تحضير المنتج:
لأفضل النتائج إتبع الخطوات الآتية:
• لعبوة 25كجم تخلط بكمية 5,0 - 0,0كتر من الماء حتى ان يتم الوصول الى القوام المناسب
• يضاف الماء الي وعاء الخلط
• تخلط البدرة مع الماء بواسطة الخلاط الكهربائي
• يترك المزيج من دقيقة لإثنين قبل الإستخدام

بيانات المنتج

المظهر:
بدرة رمادية

التعبئة:
25 كجم / 10 كجم

فترة الصلاحية:
صالح لمدة 24شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

ظروف التخزين:
يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة

التغطية: 12 متر 2 لسمك 1 سم



نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد
الكثافة: 1,50 جرام/لتر
السمية : غير سام
نسبة الخلط: 5,0 -6,0 لترماء لكل 25 كجم
يتبع للمواصفة EN 12004

توجيهات الأمن والسلامة
من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين