



مايور بوند أس بي آر

بوليمر لاصق مقلل للنفاذية متعدد الإستخدام لأعمال المونة و الخرسانة

وصف المنتج سائل بوليمري ابيض اللون يضاف للمونة والخرسانة رابط ومانع للنفاذية

المميزات

- مايور بوند أس بي آر يتميز بالآتي:
- تحسين خواص الخرسانة والمونة بصورة عامة وقوة الإلتصاق بصورة خاصة
- يحسن ليونة, مرونة و قوة شد الإسمنت ويحميه من التشققات
- يحسن من خواص عزل الماء للخرسانة والمونة الإسمنتية
- يعطي المونة قوة التصاق فائقة
- يحسن قوة ضغط الخرسانة والمونة الإسمنتية
- يعمل على تقليل نفاذ المياه

الاستخدامات

- عامل ربط بين الخرسانة القديمة و الجديدة
- عامل ربط يستخدم في المعالجات والترميم
- تسوية الأسطح الخرسانية
- عامل لصق لدهانات الإسمنت
- يستخدم لربط الأرضيات الخرسانية ذات السماكات الصغيرة أعلى الأرضيات السابق صبها
- يستخدم لصب الأرضيات الخرسانية ذات المقاومة العالية
- يستخدم في اعمال البياض

طريقة الاستخدام

تحضير الأسطح:
الأسطح الإسمنتية يجب ان تكون نظيفة وخالية من الزيوت والدهون والشوائب
تحضير المنتج:
يخلط مايور بوند أس بي آر أولاً بالماء ثم يضاف الي الإسمنت والرمل ويخلط جيدا
حتى تصل الى القوام المطلوب
نسبة ماء الخلط: 1:1, 1:2, او 1:3 حسب الغرض

بيانات المنتج

المظهر:
سائل أبيض
التعبئة:
4 لتر
ظروف التخزين:
يخزن في مكان جاف بعيدا الشمس المباشرة
يتبع للمواصفة ASTM C 1042 type ii
فترة الصالحة:
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الأصلية المغلقة



البيانات الفنية نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد
الكثافة: 1,00 كجم/لتر
السمية : غير سام

توجيهات الأمن والسلامة من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين