



مايور عازل ايبوكسي WP

دهان ايبوكسي عازل للمياه

ايبوكسي عازل للمياه يستخدم في عزل احواض المياه، الخزانات والجداول الزراعية بالمصانع وعزل المنشآت المعدنية بمحطات المياه، متوفر بعدة الوان (ابيض، اخضر، بني، ازرق، رمادي)

وصف المنتج

- سهل التطبيق (الفرشاة، الرولة و الرش اللاهوائي)
- تغطية ممتازة وخواص ميكانيكية عالية
- مقاوم للعوامل الجوية

المميزات

- يستخدم مايور عازل ايبوكسي WP لعزل الحوائط والأرضيات والخزانات
- كما يستخدم لحوائط المصنع واماكن تربية الدواجن
- كما يستخدم لعزل المنشآت المعدنية بمحطات المياه والوقود

الاستخدامات

تحضير الاسطح:
يتم استخدام خلاط كهربائي لمزج المركبين ويتم دهان الطبقة الأولى بروله خشنة وبعد الجفاف يتم دهان الطبقة الثانية

طريقة الاستخدام

النوع:
ايبوكسي من مركبين متوفر بعدة الوان (ابيض، اخضر، بني، ازرق، رمادي)

بيانات المنتج

التعبئة:
عبوة 30 كجم

فترة الصلاحية:
24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

ظروف التخزين:
يخزن من مكان جاف لا تتراوح حرارته 40 درجة مئوية بعيداً عن الشمس المباشرة
التغطية 1 كجم للمتر 2



نسبة الكلوريد: خالي من الكلوريد
البيانات الفنية الكثافة: 105 جرام / سم³ ± 0.05
يتبع للمواصفة ASTM B117

توجيهات الأمن والسلامة
من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين