



مايور ليكويد سيراميك

طلية أرضيات ملونة من الكاولين قراوتية غير منكمشة

وصف المنتج
طلية أسمنتية للأرضيات للإستخدام الداخلي والخارجي من الكاولين والمضافات المحسنة عالية الالتصاق لجميع أنواع الأرضيات متوفر بعدة ألوان (أبيض، أسود، أخضر، أحمر، أزرق، بني، نحاسي، فضي، ذهبي)

- المميزات**
- ذاتية التسوية ومقاومة للتشقق
 - لا تحتوي على الكلوريدات والجزئيات المعدنية، لا تتأكسد في الأجواء الرطبة و لا تسبب التآكل
 - مقاومة عالية للضغط والانحاء والإجهاد
 - عالية الالتصاق بالخرسانة
 - مقاومة لنفاذية الماء والزيوت
 - يمكن ضخها، حقنها ولا تتأثر بالتغير في درجات الحرارة والرطوبة

الاستخدامات
عمل طبقة سيراميك قابلة للصنفرة

طريقة الاستخدام
يتم خلط المكونات بالماء بنسبة 25-30% من الوزن حسب القوام المطلوب ويتم فرد المادة باستخدام المحارة وتلميعها بإستخدام حجر التلميع

بيانات المنتج
المظهر:
بدرية ذات اساس اسمنتي
التعبئة:
عبوة 25 كجم
فترة الصلاحية:
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
ظروف التخزين:
يخزن من مكان جاف وبارد بعيداً عن الشمس المباشرة
التغطية: 2.5 كجم / متر²



نسبة الكلور : لا يحتوي علي الكلوريد

البيانات الفنية

من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة, ولبس الملابس الواقية
للايدي والاعين وتجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء والصابون
في حالة ملامسة المنتج العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياة او التربة وانما تخلص منها حسب القوانين.

توجيهات الامن
والسلامة